

Dimension (mm)	Rollenlänge (m)	EMBOSSING 10 %			EMBOSSING 20 %			GLATTES		
		g/m	kg /Rolle	Festigkeit N (± 8%)	g/m	kg /Rolle	Festigkeit N (± 8%)	g/m	kg /Rolle	Festigkeit N (± 8%)
9×0,6	3 000	6,6	19,8	2 150	5,8	17,4	1 890			
12×0,5	2 500	7,3	18,25	2 370	6,5	16,25	2 120			
12×0,6	2 500	8,7	21,75	2 830	7,8	19,5	2 540			
12×0,7	2 500	10,1	25,25	3 290	9,2	23	2 990			
12,5×0,7	2 500	10,5	26,25	3 420	9,5	23,75	3 090			
15,5×0,6	2 000	11,2	22,4	3 650	10	20	3 300			
15,5×0,7	1 750	13	22,75	4 230	11,7	20,48	3 800	14,5	25,38	4 700
15,5×0,9	1 400	16,8	23,52	5 460	15,1	21,14	4 910	18,7	26,18	6 080
16×0,8	1 200	15,4	18,48	5 000	13,8	16,56	4 490	17,1	20,52	5 560
16×1,0	1 000	19,3	19,3	6 280	17,6	17,6	5 720	21,3	21,3	6 920
19×1,0	850	22,9	19,47	7 450	20,5	17,43	6 660	25,4	21,59	8 260
19×1,27	750	29,1	21,83	9 500	26,1	19,58	8 480	32,3	24,23	10 200
25×1,0	600							33,1	19,86	10 600
32×1,0	600							42,48	25,49	13 540